GP375

Fierastrau cu lama reglabila

** 10 TPI - materiale neferoase, bare metalice, profile metalice, cornier, cabluri, foi azbest etc.*
** 14 TPI - tevi galvanizate, tevi PVC, tevi ciment, tevi de ceramica si alte tevi cu sectiuni mai subtiri*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
GP37510TPI	375 mm / 10 TPI	1	56.66
GP37514TPI	375 mm / 14 TPI	1	56.66

REF2008

Refractometru

** utilizat pentru controlul concentratiei diferitelor lichide industriale (lubrifianti pentru taiere si amestecuri pentru omogenizare)*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
REF2008	165 x 38 x 38 mm	1	779.01

3001256324B

Panza bomfaier Bi-Metal

** rezistenta inlata la uzura*
** ideale pentru toate tipurile de materiale, inclusiv otel aliat si otel inoxidabil*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
3001256324B	300 x 12.5 x 0.63 / 24 TPI	100	3.96

Panza pentru fierastrau mecanic Bi-Metal

** material: Bi-Metal*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
4003201606B	400 x 32 x 1.6 mm / 6 TPI	1	34.42
6004502256B	600 x 45 x 2.25 mm / 6 TPI	1	118.27
7005002506B	700 x 50 x 2.5 mm / 6 TPI	1	150.84

3001256324

Panza bomfaier HSS

** rezistenta inlata la uzura*
** ideale pentru toate tipurile de materiale, inclusiv otel aliat si otel inoxidabil*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
3001256324	300 x 12.5 x 0.63 / 24 TPI	100	3.96

Panza pentru fierastrau mecanic HSS

** material: otel rapid HSS de inalta calitate*

	Dimensiune	Ambalare	Pret de lista
4003201606	400 x 32 x 1.6 mm / 6 TPI	1	44.90
6004502256	600 x 45 x 2.25 mm / 6 TPI	1	135.41
7505002506	750 x 50 x 2.5 mm / 6 TPI	1	206.23
9005002506	900 x 50 x 2.5 mm / 6 TPI	1	247.73

SILVER MATRIX II

Panza panglica SILVER MATRIX II

Dantura cu unghi de degajare normal.

Intrebuintare:
- *oteluri cu continut redus de carbon*
- *oteluri aliate cu duritate medie*
- *oteluri de constructii*

Panze folosite la debitarea sectiunilor goale, cu pereti subtiri.

sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune mm	Forma dintelui			Pret/ml
	CONSTANT		VARIABILE	
	STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	STANDARD(TPI")	
27 x 0,90	6, 10, 14	-	8/12, 10/14	42.05

GOLD M42

Panza panglica GOLD M42

Geometrie a dintelui special conceputa cu unghi de degajare standard.

Intrebuintare:
- *oteluri aliate*
- *oteluri carbon de calitate*
- *oteluri de constructii*
- *oteluri pentru scule*

utilizata pentru taierea profilelor de dimensiuni mari si structurilor pline (cu rezistenta de pana la 35 HRC).

sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune		Forma dintelui				
mm	inch	CONSTANT		VARIABILE		Pret/ml
		STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	
13 x 0,65	1/2 x 0,025	10,14,18,24	-	-	8/12,10/14	35.41
13 x 0,90	1/2 x 0,035	10,14,18,	-	-	6/10,8/12,10/14	36.89
20 x 0,90	3/4 x 0,035	6,10,14	-	-	5/8,6/10,8/12,10/14	41.31
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	6,10,14	-	-	4/6,5/8,6/10,8/12,10/14	45.00

GOLD M42 - EXTREME

Panza panglica GOLD M42 - EXTREME

Geometrie a dintelui special conceputa cu unghi de degajare pozitiv.

Intrebuintare:
- *oteluri aliate cu duritate medie*
- *oteluri nealiate*

utilizata pentru taierea profilelor de dimensiuni mari si structurilor pline.

sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune		Forma dintelui				
mm	inch	CONSTANT		VARIABILE		Pret/ml
		STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	
20 x 0,90	3/4 X 0,035	-	-	-	4/6	41.31
27 X 0,9	1 1/6 x 0,042	-	-	-	3/4, 4/6	45.00
34 x 1,1	1 1/3 x 0,042	-	-	-	3/4, 4/6	59.02
41 x 1,3	1 5/8 x 0,050	-	-	-	3/4, 4/6	73.03

GOLD M42 - Flex

Panza panglica GOLD M42 - Flex

Geometrie a dintelui special conceputa, cu dinte dur pentru absorbtia socurilor la taierile intrerupte.

Intrebuintare:
- *taierea tevilor, tuburilor si otelurilor de constructii*

sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune		Forma dintelui				
mm	inch	CONSTANT		VARIABILE		Pret/ml
		STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	
20 x 0,90	3/4 x 0,035	-	-	-	4/6,5/8	41.31
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	-	-	-	2/3, 3/4, 4/6,5/8	45.00
34 x 1,1	1 1/3 x 0,042	-	-	-	2/3, 3/4, 4/6,5/8	59.02
41 X 1,3	1 5/8 x 0,050	-	-	-	2/3, 3/4, 4/6,5/8	73.03

GOLD M42 - Premium

Panza panglica GOLD M42 - Premium

Geometrie a dintelui special conceputa cu unghi de degajare pozitiv,
se asigura taierea in pachet a sectiunilor cu mai putine vibratii a materialelor pline si a profilelor.

Intrebuintare:
- *oteluri de constructii*
- *oteluri pentru ambutisare*
- *oteluri speciale pentru uzinare*
- *oteluri rapide*
- *oteluri mediu aliate*
- *oteluri de nitrurare*
- *oteluri inoxidabile*

sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune		Forma dintelui				
mm	inch	CONSTANT		VARIABILE		Pret/ml
		STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	
20 x 0,90	3/4 x 0,035		-		4/6	41.31
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	-	-	-	2/3, 3/4, 4/6	45.00
34 x 1,1	1 1/3 x 0,042	-	-	-	2/3, 3/4, 4/6	59.02
41 X 1,3	1 5/8 x 0,050	-	-	-	2/3, 3/4,4/6,1.4/2	73.03
54 x 1,6	2 5/8 X 0,063	-	1.25	-	2/3,3/4,1.4/2,0,75/1.25	125.41
67 x 1,6	3 3/16 x 0,63		0,75,1.25		2/3,1.4/2,0,75/1.25	162.30

GOLD M42 - Ultima

Panza panglica GOLD M42 - Ultima

Geometrie a dintelui special conceputa cu unghi de degajare puternic pozitiv pentru taieri agresive.

Intrebuintare:
- *oteluri pentru ambutisare*
- *oteluri rapide*
- *oteluri de cementare*
- *oteluri de nitrurare*
- *oteluri pentru scule*
- *oteluri calite si revenite*
- *oteluri pentru prelucrare la cald*

se utilizeaza la debitarea blocurilor de materiale si a materialelor pline.

sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune		Forma dintelui				
mm	inch	CONSTANT		VARIABILE		Pret/ml
		STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035		-		2/3, 3/4, 4/6	45.00
34 x 1,1	1 1/3 x 0,042	-	-	-	2/3, 3/4, 4/6	59.02
41 X 1,3	1 5/8 x 0,050	-	-	-	2/3, 3/4,4/6,1.4/2	73.03
54 x 1,6	2 5/8 X 0,063	-	1.25	-	2/3,3/4,1.4/2,0,75/1.25	125.41
67 x 1,6	3 3/16 x 0,63	-	0,75,1.25	-	2/3,1.4/2,0,75/1.25	162.30

GOLD M42 - Alumina

Panza panglica GOLD M42 - Alumina

Geometrie a dintelui special conceputa cu unghi de degajare puternic pozitiv pentru taieri agresive.

Intrebuintare:
- *profile turnate din aluminiu si alte materiale neferoase / aliaje*

sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune		Forma dintelui				
mm	inch	CONSTANT		VARIABILE		Pret/ml
		STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	
20 x 0,90	3/4 x 0,035	-	3,6	-	-	41.31
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	-	3,6	-	-	45.00

PLATINUM M51 - PREMIUM

Panza panglica PLATINUM M51 - PREMIUM

Geometrie a dintelui speciala cu unghi de degajare pozitiv, caliatea superioara a materialului folosit M51 (10% cobalt) confera acestor panze o rezistenta deosebita si o capacitate de taiere superioara.

Intrebuintare:
- *oteluri pentru ambutisare*
- *oteluri speciale pentru unzinare*
- *oteluri tratate termic*
- *oteluri de cementare*
- *oteluri rapide*
- *oteluri aliate*
- *oteluri pentru prelucrare la rece*
- *oteluri de nitrurare*
- *oteluri pentru prelucrare la cald*
- *HSS*
- *fonta*
- *oteluri rezistente la temperatura inalta si la rugina*

Se foloseste pentru debitarea sectiunilor pline din materialele enumerate cu duritatea de pana la 45 HRC.

sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune		Forma dintelui				
mm	inch	CONSTANT		VARIABILE		Pret/ml
		STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	-	-	-	2/3, 3/4, 4/6	54.89
34 x 1,1	1 1/3 x 0,042	-	-	-	2/3, 3/4, 4/6	72.89
41 X 1,3	1 5/8 x 0,050	-	-	-	2/3, 3/4	90.00
54 x 1,6	2 5/8 X 0,063	-	-	-	2/3	162.00

PLATINUM M51 - ULTIMA

Panza panglica PLATINUM M51 - ULTIMA

Geometrie a dintelui speciala cu unghi de degajare puternic pozitiv pentru taieri agresive, caliatea superioara a materialului folosit M51 (10% cobalt) confera acestor panze o rezistenta deosebita si o capacitate de taiere superioara

Intrebuintare:
- *oteluri tratate termic*
- *oteluri de cementare*
- *oteluri inalt aliate*
- *oteluri pentru prelucrare la cald*
- *oteluri de nitrurare*
- *oteluri inoxidabile*
- *HSS*
- *fonta*
- *oteluri rezistente la temperatura inalta si la rugina*

Se foloseste pentru debitarea sectiunilor pline a materialelor enumerate, cu duritate de pana la 45 HRC.

sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune		Forma dintelui				
mm	inch	CONSTANT		VARIABILE		Pret/ml
		STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	
34 x 1,1	1 1/3 X0,042	-	-	-	2/3	72.89
41 x 1,3	1 5/8 X0,050	-	-	-	2/3	90.00
54 x 1,6	2 5/8 X 0,063	-	-	-	2/3	162.00